

高性能芳纶 印花导带

PB-2886



新型 PB-2886 高性能芳纶印花导带专为纺织品印花应用而设计,支持常规和较长的印花台板。它具备较高的几何稳定性和横向刚度。适用于超长平板印花机以及具有超过 15 种颜色磁控系统的旋转印花设备。

PB-2886 属于 Habasit 高性能印花导带产品系列,它具有以下特性:

- 对化学品和溶剂的高耐受性
- 高耐磨性
- 出色的导正特性
- 减少张紧装置
- 良好的尺寸稳定性
- 弹性系数高
- 纬纱刚度高
- 接着区不会留下印痕,不会老化
- 维护服务成本低

潜心开发, 追求卓越

Habasit 拥有多年积累的丰富经验, 持续开展各项技术研发, 一直与纺织印花行业紧密合作, 与各大机器制造商和高端用户也建立了长期合作伙伴关系, 这些共同造就了新型 PB-2886。



高等级不粘着 TPU 表面材料

- 耐化学腐蚀性强
- 高耐磨和耐刮擦性
- 易于清洁, 安全便捷
- 不会分层
- 边缘不会肿胀
- 无表面损伤
- 高度耐受溶剂



表面平整、坚固, 完全封闭且均匀

- 易于维护
- 印花质量可靠
- 使用寿命长
- 高度耐受溶剂



芳纶织物抗拉力层

- 弹性系数高
- 高横向刚性
- 在所有运行条件下均保持尺寸稳定
- 皮带收紧时间短
- 出色的导正特性
- 温度变化不会导致皮带伸长
- 印花导带具有出色的稳定性



出色的耐温性和稳定性

- 支持高效、无故障生产
- 印花导带表面不易老化
- 免维护, 可实现无故障运行



采用齿接法

- 快速现场连接
- 不会留下印痕
- 接着区不会老化



皮带质量轻

- 能耗低
- 易于导正调整



- 3 层印花导带:
- 2 层 PET
- 1 层芳纶抗拉力层

关键技术数据

厚度		质量		静态张力 k1%		纬纱横向刚度		生产宽度	
毫米	英寸	kg/m ²	lb/sqft	N/mm	lbf/in	N/mm	lbf/in	毫米	英寸
2.1	0.08	1.3	0.266	42	240	475	2712	≤4,000	≤157

此处所示信息不作为本司法律声明或保证, 我方可以根据需要随时更改, 不再另行通知。请参考规格/免责声明中提供的相应产品数据表。

如需进一步的信息, 请在本公司网站上的 Habasit Worldwide ("全球 Habasit") 选单中选择您所在的国家或地区:
www.habasit.com

Habasit International AG
CH-4153 Reinach-Basel
电话 +41 61 715 15 15
传真 +41 61 715 15 55

版权所有 Habasit AG
如有变更, 恕不另行通知
4549FLY.CVB-cn1023HQR